

Perfil de producto

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection Mine



Protección superior en entornos exigentes.

Aceite de calidad premium para motores a diésel que ofrece protección contra el desgaste de las camisas de los anillos, control de la viscosidad y protección contra la corrosión de los cojinetes, satisfaciendo así las elevadas exigencias de los motores de alta potencia instalados en equipos mineros y de construcción.

Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection Mine cuenta con una tecnología de aceite base optimizada, lo que permite intervalos prolongados entre cambios de aceite¹. Su formulación exclusiva proporciona protección contra el desgaste, estabilidad contra la oxidación, retención del TBN y una excelente resistencia a los depósitos a altas temperaturas.

Beneficios clave que brinda Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection Mine



Excelente estabilidad a la oxidación.

Potencial extensión de los intervalos de cambio de aceite¹.



Formulación de bajo contenido de cenizas que cumple con los requisitos de API CK-4 y CJ-4.

Larga vida de los equipos de postratamiento de gases de escape (DPF, DOC y SCR).



Resistencia al desgaste corrosivo y abrasivo.

Larga vida de las superficies críticas de desgaste.



Participación en las metas de sostenibilidad.

Potencial extensión de los intervalos de cambio de aceite que ayuda a reducir el consumo y la generación de desechos.

¹ Los resultados varían según la condición del vehículo/motor, la conducción y las condiciones ambientales. Consulte al fabricante del equipo original o a ExxonMobil antes de implementar intervalos de cambios de aceite prolongados, especialmente si el equipo/vehículo está bajo garantía.

El aceite Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection Mine está diseñado para brindar una excelente protección contra el desgaste en motores diésel instalados en equipos que operan fuera de carretera, incluyendo:

- Vehículos mineros y de construcción de gran potencia.
- Vehículos equipados con sistemas de postratamiento y EGR.
- Motores diésel convencionales de aspiración natural y modelos anteriores.
- Operación fuera de carretera en condiciones severas de baja velocidad/carga pesada, que utilizan combustibles hasta 500 ppm de azufre.



Minería



Construcción

Rendimiento en condiciones extremas

Recomendado por ExxonMobil para su uso en la mayoría de los motores diésel de alta potencia instalados en vehículos fuera de carretera que operan en condiciones severas de baja velocidad y alta carga.



Requerimientos de los OEM que cumple o excede

API CI-4 Plus / API CJ-4 /
API CK-4

CAT ECF-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086



Conozca más de los aceites de la marca Mobil Delvac™ y de lo que pueden hacer por su flota de vehículos mineros o de construcción. Contacte a su representante de ExxonMobil o visite mobil.com.mx para más información.

©2023 ExxonMobil. Todas las marcas usadas en este documento son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias. Todas las otras marcas mostradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Elige el movimiento.

Mobil Delvac™